


# Kantplanken

## Isolerend

| Isolerende kantplank |     |    |
|----------------------|-----|----|
| Type                 | h   | b  |
| IKP 150x70           | 150 | 70 |
| IKP 200x70           | 200 | 70 |
| IKP 250x70           | 250 | 70 |
| IKP 300x70           | 300 | 70 |
| IKP 350x70           | 350 | 70 |
| IKP 400x70           | 400 | 70 |

Onze geïsoleerde kantplank is opgebouwd uit 10 mm Etherboard met daarachter XPS-isolatie (dikte vanaf 20 mm opeen lopend met 10 mm). Qua lengte en breedte is in principe elke afmeting mogelijk binnen een maximum van 2500 mm. Wij adviseren een maximale lengte van 2000 mm.

|            |         |
|------------|---------|
| 20/10mm =  | Rd 0,65 |
| 30/10mm =  | Rd 0,95 |
| 40/10mm =  | Rd 1,25 |
| 50/10mm =  | Rd 1,50 |
| 60/10mm =  | Rd 1,80 |
| 70/10mm =  | Rd 2,15 |
| 80/10mm =  | Rd 2,35 |
| 90/10mm =  | Rd 2,70 |
| 100/10mm = | Rd 2,90 |
| 110/10mm = | Rd 3,25 |
| 120/10mm = | Rd 3,35 |
| 130/10mm = | Rd 3,80 |
| 140/10mm = | Rd 3,75 |
| 150/10mm = | Rd 4,35 |
| 160/10mm = | Rd 4,65 |
| 170/10mm = | Rd 4,80 |
| 180/10mm = | Rd 5,25 |
| 190/10mm = | Rd 5,20 |
| 200/10mm = | Rd 5,75 |



Verschillende standaard verbindingsmogelijkheden

